



附注:

1. 未注圆角为R0.05-0.2MM;
2. 最大毛边允许0.05MM;
3. 端子平面度: 0.1MM MAX;
4. 产品符合ROHS环保要求;
5. 端子硬度为全硬 (1H)HV 190-210;
6. 镀层顺序及厚度, 镍 $\geq 1.27\mu\text{M}$;锡 $\geq 5\mu\text{M}$;
7. 切脚后断面须镀锡;
8. 整模产品线轴结合线不可有毛刺;
9. 各穴号间中孔尺寸相差不可超过0.02;
10. 一模10穴

REV	DATE	REVSIONS REC



东莞市福讯塑胶制品有限公司

DONGGUAN FU XUN PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD

地址: 东莞市横沥镇三江工业区116栋

TEL:0769-82218739 82218769 FAX:0769-82218929

DRAFTER	ZHONG FANG GENG	TOLERANCE	DATE:
CHECK	WANG	0<L≤4 ±0.1	2019.08.25
APPROVED	ZHU DONG SHENG	4<L≤16 ±0.2	
		16<L≤50 ±0.3	
		PIN PITCH ±0.2	

DRAWING TITLE:	TERMIAL DIMENTION:	ANGLE:
EFD-17	----	±1°
MODLE NAME:	TERMINAL MATERIAL:	UNIT:
FX-S-1701	C5191 1H	mm
SPECIFICATION:	UL RATING:	SCALE:
6+6 PIN	94V-0	1 : 1
BOBBING MATERIAL:	PULLING STRENGTH:	REV:
PM9630 (黑色)	1KG/MIN	A/0